

Technické parametry jeviště a zákulisí divadla

Počet míst: 90

Prostor divadla není řešen jako klasické kukátkové divadlo s pevným jevištěm, portály apod. Podlaha celého sálu je bez elevace, jeviště i hlediště se buduje dle potřeb a požadavků z praktikáblů. Prostor je připraven i pro postavení scény do kukátkového divadla. Pro tento účel je nainstalována konstrukce s oponou na ruční ovládání.

Parametry divadelního sálu (hlediště & jeviště)

Šířka 9,5 m

Délka 17,3 m

Výška 5,4 m

Počet konzol pro „vodorovné“ tahy	6 + 6
Zatížení konzoly tahu (vodorovná a svislá síla)	100 kg
Počet horizontálních konzol pro scénické reflektory	6
Zatížení horizontální konzoly pro scénické reflektory	50 kg
Počet vertikálních konzol pro reflektory	4
Zatížení vertikální konzoly pro scénické reflektory	40 kg

Příchod na jeviště ze zákulisí při kukátkovém divadle (z pohledu diváka) zprava po schodišti z 1. NP po šesti stupních nebo schodištěm z 1. PP. Při variabilním uspořádání je možnost nástupu z boků a z horizontu, příp. dveřmi z foyer.

Zázemí divadla je přímo napojeno na prostory v 1. NP. Další zázemí je umístěno v 1. PP, které je přímo se scénou propojeno schodištěm.

Přístup do divadla je bezbariérový. WC pro invalidy je v těsné blízkosti foyer.

Divadlo je klimatizováno.

Zvukové a světelné osazení

Zvukový pult: 16 kanálů (4 stereo), 4x aux

Efektové jednotky: 2x (Yamaha, Behringer)

Přehrávače: MD, CD, SD

Reproboxy: 4x aktivní 2-pásmové 250W (vhodné i jako monitory)

Mikrofony: drátové: 2x vokální, 2x nástrojové, 4x malomembránové kondenzátorové (tužky)
bezdrátové: 6x mikroportů

Světelný pult: ION – ETC

48 světelných okruhů

Reflektory: Par - 64 L/S 12 ks
FHR 1000 20 ks
ETC 750 Tvarovací 8 ks
CHR 500 A04A Vany

Stativ: 4x

Videoprojektor Benq + plátno motorově ovládané.